

BanerBond

| | |
|----------------|--|
| Igepa-Code-Nr. | KBET-42448R |
| Opis | Uniwersalna taśma dwustronna - poliestrowa |
| Zastosowanie | Montaż banerów PCW |

| Dane Techniczne | |
|--------------------------|--|
| Nośnik | Folia poliestrowa (PET) |
| Kolor | Bezbarwny |
| Klej | Akrylat rozpuszczalnikowy, zmodyfikowany 100g/m ² |
| Oślonka | Folia PE, czerwona 12 µm |
| Grubość folii | 0,021mm |
| Grubość całkowita | 0,21mm |
| Siła klejenia | > 20 N/25mm |
| Długość / Szerokość | 50m i specjalne / 6 – 150mm i specjalne |
| Odporność na temperaturę | -40°C do + 120°C (krótkotrwale do 180°C) |
| Normy kontrolne | AFERA, DIN |
| Magazynowanie | do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej |

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji.

