

Fototapety

Decor Dust / Canvas / Deep Textured™				340 mic
Materiał: Samoprzylepny papier o strukturze piasku (Dust), płótna (Canvas) oraz betonu (Deep Textured)				
Klej: Akrylowy trwały				
Zastosowanie: Fototapety, dekoracje wewnętrzne, reprodukcje ścienne				
Właściwości: Atest palności B1, prosty montaż				
Art.-Nr.	Kolor	Szerokość w cm	Długość w m	Cena netto zł / m ²
STD-DECORDUST	biały mat (piasek)	124.0	25	26.90
STD-DECORCANVAS	biały mat (płótno)			
STD-DECORDEEP	biały mat (beton)			

Folie samoprzylepne ekonomiczne

Spot ON™				100 mic	
Materiał: Kalandrowana folia PCV					
Klej: Akrylowy w kształcie kropelek					
Trwałość: Do 1 roku					
Zastosowanie: Krótkookresowa grafika wewnętrzna				Polecany	
laminat: Drytac seria Dynamic					
Właściwości: Łatwa do repozycjonowania, aplikacja bez bąbelków powietrza.					
Art.-Nr.	Klej	Kolor	Szerokość w cm	Długość w m	Cena netto zł / m ²
SFD-SPOTG	kropelkowy	biały błysk	107.0 / 137.0	50	12.00
SFD-SPOTM		biały mat			
SFD-SPOTC		transparentny			

Folie samoprzylepne specjalne

FloorTac™				100 mic
Materiał: Kalandrowana folia PCV				
Klej: Akrylowy trwały				
Trwałość: Do 1 roku				
Zastosowanie: Aplikacje podłogowe wymagające kleju z silną adhezją początkową				Polecany
laminat: Interlam™ Pro Emerytex®				
Właściwości: Antypoślizgowość R9 wg standardów DIN51130 (razem z polecanym laminatem)				
Art.-Nr.	Kolor	Szerokość w cm	Długość w m	Cena netto zł / m ²
SFD-FLOORTAC	biały błysk	137.0	50	10.70



ChalkMate™ 180 mic

Materiał: Tablicowa folia PCV
Klej: Akrylowy trwały
Trwałość: Do 1 roku
Zastosowanie: Aplikacje tablicowe w pokojach dziecięcych, szpitalach, szkołach

Właściwości: Klasa palności 0 wg normy BS476

Art.-Nr.	Kolor	Szerokość w cm	Długość w m	Cena netto zł / m ²
SFD-CHALKBOARDB	czarny	100.0	25	24.40
SFD-CHALKBOARDG	zielony			



Laminaty na zimno ekonomiczne

Interlam Pro Emerytex® 100 mic

Materiał: Strukturalny laminat PCV, klej akrylowy wodny
Zastosowanie: Ochrona grafik podłogowych i wystawienniczych, trwałość systemu podłogowego do 6 miesięcy

Właściwości: Antypoślizgowość R9 wg standardów DIN51130 (razem z folią FloorTac)

Art.-Nr.	Wykończenie	Szerokość w cm	Długość w m	Cena netto zł / m ²
L-EMERYTEX	mat	88.0 / 104.0 / 137.0	50	12.20

Protac™ Scribe 40 mic

Materiał: Suchościeralny laminat PP, klej akrylowy wodny
Zastosowanie: Suchościeralne tablice prezentacyjne, planery, mapy

Właściwości: Atestowany do kontaktu z żywnością (norma US FDA 21 CFR 177.1520)

Art.-Nr.	Wykończenie	Szerokość w cm	Długość w m	Cena netto zł / m ²
L-SCRIBE	błysk	104.0 / 130.0	40	9.80