

EasyGUARD PLUS Gloss

Highlights

- > polimeryczna folia laminująca do krótko i średniookresowych zastosowań reklamowych
- > nadaje atrakcyjne wykończenie, chroni przed działaniem promieni UV i otarciami
- > spełnia standardy REACH

Dane Techniczne	
Material	Polimeryczna, transparentna, błyszcząca samoprzylepna folia PCW, przeznaczona do zabezpieczania wielkoformatowych wydruków
Papier podkładowy	25 Microns Clear PET Film
Grubość winylu	60±5microns Polymeric Transparent PVC Film
Klej	Polyakrylan rozpuszczalnikowy, trwały
Adhezja ostateczna	8~12 N/25 mm (FINAT TM 1, Stal nierdzewna po 24H)
Stabilność wymiarowa ASTM D882-02; 200mm/Min)	wzdłuż min 140% w poprzek min 130%
Zalecana temperatura laminacji	+10°C
Zakres temperatur	- 20°C do + 65°C (przykejny do aluminium)
Trwałość zewnętrzna	24 miesiące*
Rekomendowana folia do zalaminowania	EasyPRINT Plus
Dostępne rozmiary / kody	106 cm x 50 m (Art-Nr. L-EGUARDPLUSGR106-50) 137 cm x 50 m (Art-Nr. L-EGUARDPLUSGR137-50) 152 cm x 50 m (Art-Nr. L-EGUARDPLUSGR152-50)

* Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Aby wzmocnić kolor i chronić obraz przed działaniem promieni UV i otarciami, zalecamy zabezpieczenie rekomendowanym laminatem.

