

# EASY OVV Film



## Highlights

- > stabilność wymiarowa
- > dobre właściwości zadruku solvent / eco-solvent
- > wysoka adhezja na większości standardowych powierzchniach szklanych
- > 30% perforowanej powierzchni dla jeszcze dokładniejszego druku detali

## Dane Techniczne

<b>Materiał</b>	Perforowana, samoprzylepna folia PCW do druku grafik okiennych. Biała z czarnym podkładem dla optymalnego kontrastu
<b>Papier podkładowy</b>	Powlekany PE papier, silikonowy
<b>Grubość winylu</b>	120 µm
<b>Grubość papieru podkładowego</b>	120 gr/m <sup>2</sup>
<b>Klej</b>	Polyakrylan rozpuszczalnikowy, usuwalny (3msc), transparentny
<b>Minimalna temperatura aplikacji</b>	+ 15°C do + 40°C
<b>Zakres temperatur</b>	- 17°C do + 50°C
<b>Skurcz</b>	≤0.6%
<b>Okres składowania</b>	1 rok*
<b>Odporność na wilgoć</b>	Dobra
<b>Odporność na rozpuszczalniki</b>	Dobra
<b>Dostępne rozmiary / kody</b>	106 cm x 50 m (Art-Nr. SFS-OWVR106-50) 127 cm x 50 m (Art-Nr. SFS-OWVR127-50) 137 cm x 50 m (Art-Nr. SFS-OWVR137-50) 152 cm x 50 m (Art-Nr. SFS-OWVR152-50)

\* - w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

