

Frontlit Standard 450g

| | |
|----------------------|---|
| Kod produktu: | SBPR-FSTAN4 |
| Opis | Semipowlekany baner PCV, trwały, standard REACH |
| Zastosowanie | Średniookresowa reklama |

Dane Techniczne

| | |
|--|---|
| Tkanina (DIN60001/DIN EN ISO2060) | Polyester o wysokiej wytrzymałości |
| Konstrukcja | obustronne PVC |
| Włókno (DIN60001/DIN EN ISO2060) | 1000 x 1000 |
| Gęstość splotu (DIN60001/DIN EN ISO2060) | 18 x 18 (sq.inch) |
| Masa finalnego produktu (ISO3801:1977) | 450 g/m2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (ISO527/3:1995) | 1790/1790 N/5cm |
| Odporność na rozerwanie (ISO4674/1:2003) | 275/250 N/5cm |
| Siła adhezji (DIN53357:1982) | 60 N/5cm |
| Najniższa temperatura użytkowania (ISO13934-1:1999) | -30°C |
| Dostępne szerokości | 110 / 137 / 160 / 190 / 220 / 260 / 320 / 420 / 500 cm, inne szerokości na specjalne zamówienie |
| Długość roli | Standard: 50m, inne nawoje na specjalne zamówienie |

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

