

# Frontlit Standard FR

Igepa-Code-Nr.	SBPR-FPREM
Opis	Powlekany PVC-Baner, trwały, REACH
Zastosowanie	Średniookresowa reklama

## Dane Techniczne

Tkanina (DIN 60001)	Polyester
Konstrukcja (DIN 60001)	PVC obustronne
Włókno (denier)	1000 x 1000
Gęstość splotu	18 x 18 (sq.inch)
Masa finalnego produktu	510 g/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53354)	1800/1800 N/5cm
Odporność na rozerwanie (DIN 53356)	280/250 N/5cm
Siła adhezji (DIN 53357)	60 N/5cm
Zakres temperatur (DIN 53361)	-30 °C
Dostępne szerokości	320cm - 420cm - 500cm, other widths available on request
Długość roli	Standard: 50lm, other lenghts available on request
Klasa palności	Standard B1; EN 13501

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

