

# Frontlit Light 510gr

Igepa-Code-Nr.	SBFX-SBB5
Opis	Laminowany PVC-Baner w wykończeniu mat i błysk, zgodne z REACH.
Zastosowanie	Krótkookresowa reklama

Dane Techniczne	
Tkanina (DIN 60001)	Polyester o wysokiej wytrzymałości
Konstrukcja (DIN 60001)	PVC laminowane
Włókno (DIN 2060)	300x500D
Gęstość splotu (DIN 60001)	18 x 12 / cal
Masa finalnego produktu (DIN 53352)	510 g/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53354)	750/700 N/5cm
Odporność na rozerwanie (DIN 53356)	230/200 N
Siła adhezji (DIN 53357)	40 N/5cm
Zakres temperatur (DIN 53361)	-20 do +70 <sup>o</sup> C
Dostępne szerokości	110cm - 137cm - 160cm - 210cm - 250cm - 320cm
Długość roli	Standardowa: 50m, inne dostępne na zamówienie

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

