

Circle Offset White

Papier niepowlekany makulaturowy, 100% recyclingowy.

Dane techniczne

Gramatura / Weight (g/m ²)	ISO 536	70	80	90	100	110	150	170	250	300
Grubość / Thickness (µm)	ISO 534	91	104	113	125	137	180	204	288	345
Spulchnienie / Bulk (cm ³ /g)	ISO 534	1.32	1.32	1.26	1.26	1.26	1.2	1.2	1.15	1.15
Białość CIE / Whiteness (%)	ISO 11475	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Szorstkość / Bendtsen roughness (ml/min)	ISO 8791-2	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Wilgotność bezwzgl. / Absolut Humidity (%H ₂ O)	ISO 20287	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0
Wilgotność wzgl. / Relative Humidity (% w powietrzu)	Sword measurement	38	38	38	38	38	44	45	48	48
Nieprzeźroczystość / Opacity (%)	ISO 2471	94	95.5	97	97.5	98	>99	>99	>99	>99

Opis

Właściwości: Papier niepowlekany makulaturowy, wyprodukowany w 100% z włókien wtórnych (recycling). W zakresie gramatury 80-160 przeznaczony również do druków biurowych na drukarkach laserowych i atramentowych, doskonały do papierów firmowych z wcześniejszym poddrukiem offsetowym.

Charakterystyka: Naturalny wygląd (białość 95 CIE), podwyższony wolumen, wysoka nieprzeźroczystość, wyróżnia się certyfikatem BLUE ANGEL, oznakowaniem ekologicznym EU Ecolabel i certyfikatem FSC®.

Korzyści: Wkład w ochronę środowiska naturalnego poprzez używanie papierów z surowców odzyskanych (makulatury). Posiada szeroki zakres gramatur.

Zastosowanie: Materiały reklamowe, instrukcje, broszury, bloki, ulotki, raporty roczne, direct mail, przewodniki, książki techniczne i specjalistyczne, notesy, podręczniki, koperty, raporty środowiskowe, czasopisma, dodatki do gazet

Cechy specjalne: W zakresie gramatur 70 - 300 papier przeznaczony do druku w urządzeniach laserowych stosujących technologie suchego tonera. Wszystkie informacje na temat procesów druku cyfrowego za zaleceniami i nie stanowią gwarancji.

Certyfikaty i normy

EU Ecolabel, FSC®, Blue Angel, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 50001, PCF