

Frontlit Standard 510g

Opis Semipowlekany baner PCV, trwały, standard REACH

Zastosowanie Średniookresowa reklama

Dane Techniczne

Tkanina	Polyester
Konstrukcja	PVC obustronne
Włókno (DIN60001/DIN EN ISO2060)	1000 x 1000
Gęstość splotu (DIN60001/DIN EN ISO2060_)	18 x 18 (sq.inch)
Masa finalnego produktu	510 g/m2
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53354)	1800N/1800 N/5cm
Odporność na rozerwanie (DIN 53356)	280/250 N/5cm
Siła adhezji (DIN 53357)	60 N/5cm
Zakres temperatur (DIN 53361)	-20 do +70°C
Dostępne szerokości	110cm / 137cm / 160cm / 220cm / 260cm / 320cm / 420cm / 500cm, inne dostępne na zamówienie
Długość roli	Standardowa: 50m, inne dostępne na zamówienie

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach.

Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

