

# Frontlit Blackback

Igepa-Code-Nr.	SBSG-FSTAN4BB
Opis	Semipowlekany baner PCV z czarnym spodem, trwały, standard REACH
Zastosowanie	Średniookresowa reklama

## Dane Techniczne

Tkanina (DIN 60001)	Polyester o wysokiej wytrzymałości
Konstrukcja (DIN 60001)	obustrone PVC
Włókno (denier)	1000 x 1000
Gęstość splotu	18 x 18 (sq.inch)
Masa finalnego produktu	450 g/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53354)	2200/1800 N/5cm
Odporność na rozerwanie (DIN 53356)	280/230 N/5cm
Siła adhezji (DIN 53357)	80 N/5cm
Zakres temperatur (DIN 53361)	-20 do +70 <sup>0</sup> C
Dostępne szerokości	320cm - 420cm - 500cm, inne dostępne na zamówienie
Długość roli	Standardowa: 50m, inne dostępne na zamówienie

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

